

AISLA GmbH
Betriebsstraße 12
A-2504 Sooß

Tel.: 0043 (0) 720 / 789 362
Fax: 0043 (0) 720 / 789 362 4
office@aisla.at

AISLA
Dämmstoffe
www.aisla.at

Paroc WAS 50 Steinwolle-Fassadendämmplatte

Informationsblatt

Format: 600 x 1200 mm

Halbsteife, feuerfeste Steinwollplatte mit hoher Wärmedämmleistung für den Bereich Außenwand, vorgehängte Fassade, ohne Höhenbeschränkung

Brandverhalten nach Euroklasse A1

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ 0,034 W/mK

Schmelzpunkt >1000°C

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13501-1 MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1

Zusätzliche Prüfung MA 39: MA39-VFA2012-1378.01: CS(10)i-TRi

Produktart nach ÖNORM B 600 MW-WF

Dicke	m2/Paket	RD(m2K/W)	m2/Palette	€/m2 exkl. MwSt.
40 mm	8,64	1,15	138,24	11,20
50 mm	7,20	1,45	115,20	12,10
60 mm	5,76	1,75	92,16	14,60
80 mm	4,32	2,35	69,12	19,10
100 mm	3,60	2,90	57,60	24,00
120 mm	2,88	3,50	46,08	28,70
140 mm	2,88	4,10	46,08	33,60
160 mm	2,16	4,70	34,56	38,50
180 mm	1,44	5,25	25,92	43,20
200 mm	1,44	5,85	25,92	48,10
220 mm	auf Anfrage			
Zuschlag Glasvlies schwarz				6,40

Diese Informationen entsprechen dem heutigen Stand der Produkte. Der Herausgeber übernimmt keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und sonstige daraus resultierende Folgen.

Stand Jänner 2018