


Leistungserklärung (DOP)

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-Verordnung)

Leistungserklärung Nr.: SG 800 2016-1 für das Produkt GLAPOR Schaumglasschotter SG 800	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: SG 800 SG 800 P SG 800 T	
2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4: GLAPOR SG 800, GLAPOR SG 800 P, GLAPOR SG 800 T	
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Leichte Gesteinskörnung für ungebundene und gebundene Verwendung gemäß der zugrunde liegenden technischen Regel: EN 13055-2: 2004	
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: GLAPOR Werk Mitterteich GmbH Hüblteichstraße 17 95666 Mitterteich Germany	
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend	
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 2+	
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle „ZERTbauprnf GmbH“ mit der Kennnummer 2573 hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle entsprechend der EN 13055-2 nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle: 2573 – CPR – 002.01 – 001.DE	
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend	
9. Erklärte Leistungen: siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung	
10. Die Leistung der Produktgruppen gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4: unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:	
Walter Frank, Geschäftsführer Mitterteich, den 31.03.2016 (Ort und Datum der Ausstellung)	 (Unterschrift)

Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9:
--

Wesentliche Merkmale		SG 800	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Schüttdichte	kg/m ³	EN 1097-3	150 - 170	EN 13055-2:2004
Korngröße	mm	EN 933-1	32 – 63	
Kornform			NPD	
Wassersaughöhe	mm	EN 1097-10	NPD	
Kornfestigkeit	N/mm ²	EN 13055-1, Anh. A	> 0,8	
Anteil gebrochener Körner	M.-%	EN 933-5	100	
Raumbeständigkeit	M.-%	EN 13055-1, Anh. B	NPD	
FTW-Beständigkeit	M.-%	EN 13055-2, Anh. B	< 2 (F2)	