



Produktdatenblatt

Nr. 2.2.11(A)

climowool Wandkassettenplatte WKP 2

Glaswolle-Dämmplatte zur Wärme- und Schalldämmung von Stahlkassettenwänden, durchgehend wasserabweisend (hydrophobiert).

Material

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

EG-Konformitätszertifikat

Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-008.0-02-02/10(D)

CE-Schlüssel

MW EN 13162-T3-WL(P)-AF,5



Anwendungsgebiet nach ÖNORM B6000

W | Wand Außendämmung der Wand hinter Bekleidung

Technische Eigenschaften

Table with 4 columns: Daten, Einheit, Norm. Rows include: Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD, Wasserdampfdiffusion/μ-Wert, Anwendungsgrenztemperatur, Längenbezogener Strömungswiderstand AFr, Baustoffklasse, Produktart.

Maßangaben

Table with 9 columns for thickness (60-200 mm) and rows for: Dicke [mm], Länge (Bruttomaß) [mm], Breite (Bruttomaß) [mm], R0-Wert [m²·K/W], Anzahl Platten/ Paket [Stück], m²/ Paket [m²], Pakete/Palette [Stück], m²/ Palette [m²].

Hinweise

Sehr gute Wärmedämmung durch λD = 0,034 (W/m·K).

Chemisches Verhalten

Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv.

Stand: 18. April 2011 (A)

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.