

SAGLAN (032) FA Light Vs (black)



SAGLAN (032) FA Light Vs ist eine hydrophobierte, halbsteife Dämmplatte aus Glaswolle, Sichtseite mit schwarzem Glasvlies und Markierungskreuzen.

- Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen.

Anwendungsgebiet

– Aussendämmung der Wand hinter Bekleidung

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.032	W/mK	EN 12667
Rohdichte ρ	ca. 30	kg/m ³	EN 1602
Brandverhalten	A1	–	EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF1	–	VKF Richtlinien
Anwendungsgrenztemperatur	≤ 250	°C	–
Wasseraufnahme WL(P)	≤ 3	kg/m ²	EN 12087
Wasserdampfdiffusion MU	1	μ	EN 12086
Dickentoleranzklasse Ti	T3	–	EN 823
Dimensionstabilität DS (70,-)	≤ 3	%	EN 1604
Strömungswiderstand (längenbezogen) AFr	> 5	kPa·s/m ²	EN 29053

Lieferformen

Dicke (mm)	R _D (m ² K/W)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Paket	m ² /Palette
60	1.85	600	1250	7.50	90.00
80	2.50	600	1250	6.00	72.00
100	3.10	600	1250	4.50	54.00
120	3.75	600	1250	4.50	54.00
140	4.35	600	1250	3.75	45.00
160	5.00	600	1250	3.00	36.00
180	5.60	600	1250	3.00	36.00
200	6.25	600	1250	2.25	27.00
220	6.85	600	1250	2.25	27.00
240	7.50	600	1250	2.25	27.00
260	8.10	600	1250	1.50	18.00

Auch im Format 1000 x 600 mm erhältlich | Beschichtung: Siehe Datenblatt SAGLAN Beschichtungen
 Freibewitterung: maximal 6 Monate



Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.